



USB 统一通信终端——将扬声器与麦克风完美融合

适用于各种环境的音频设备

无论是在桌面办公空间还是会议室，Revolabs FLX™ UC 500 在统一通信应用领域创造音频技术标准。结合扬声器、麦克风，以及音频处理领域的最新技术，FLX UC 500 将全面提高通信需求中的音频处理效果，提供同类最佳的音频品质，改变这一领域中的性价比模式。UC500 的设计特别面向会议室、小型办公场所和家庭的使用需求，提供兼容电脑通信软件进行会议和在线协作的全新功能。

扬声器真实音效

FLX UC 500 通过加强高音和中低音，使其音效达到专业水准。FLX UC 500 的音频带宽超出常规通信设备，因此能够满足任何音频要求，无论是与总裁通话，

还是享受自己心爱的乐曲。扩展后的音频范围为不同语种的用户均提供极好的通话清晰度。

麦克风的覆盖角度

四台内置麦克风令 FLX UC 500 能够实现全方位 360 度的音频采集。内置的高品质麦克风音频采集带宽令 FLX UC 500 成为所有通信应用的理想解决方案。无论是即时消息，还是网络电话或网络研讨会，使用 FLX UC 500 都能获得更佳的音频效果，确保通信的另一端即使远在天边也能与您清晰对话。

集成回声消除和全双工技术

FLX UC 500 内安装的所有麦克风均配备内置的回声消除技术。无需在电脑上进行任何附加处理，亦可获得最佳的音频信号。FLX UC 500 全时支持全双工，

允许音频回放和同期音频采集。令通话者可以真正进行交流。

频率响应提高

FLX UC 500 的音频覆盖 160 至 20,000 赫兹的范围，在音频清晰度方面将通信设置和设备推上新的台阶。尖端的工程设计水准配合回声消除技术，提供了完整的音频保真度，确保会议中任何人都可以清晰地传达自己的声音。

统一通信音频技术

FLX UC 500 可与笔记本电脑、台式计算机和平板电脑连接，使用包括 Skype™、Microsoft Lync™、Cisco Jabber、IBM Sametime®、WebEx™等等在内的通信软件。

技术参数

扬声器	•频率响应：160-20,000赫兹 •音量：在0.5米距离下峰值音量可达91分贝
麦克风	•频率响应：160-20,000赫兹 •拾音距离：3-5米（根据会议室声场情况，最长可实现5米拾音，建议3米以内） •四只指向麦克风，实现360度拾音，每个麦克风独立的声学回声消除 •支持全双工(同步拾音和扩声) •音量控制带音频反馈 •根据声音环境，每条音频路径的回声效果可调 •舒适噪音填充 •噪音过滤 •微型USB 2.0音频连接
安全	•带有CE标记EN 60950 •IEC60950 •UL60950 •CSA C22.2, 60950号 •AS/NZS 60950 符合电磁兼容（EMC）标准 •FCC（47 CFR第15部分）B类 •ICES-003 B类 •EN55022 B类 •CISPR22 B类 •AS/NZS CISPR22 B类 •VCCI B类 •EN55024
其它	功耗 15W 环境保护 •通过无铅认证（RoHS） 供电 •15伏，1安培外接电源 环境条件 •工作环境温度：32 - 104° F（0 - 40° C） •相对湿度：20%-85%（无冷凝现象） •存放环境温度：-22 - 131° F（-30 - 55° C） 规格 •高123毫米 x 宽150毫米 x 长150毫米 重量 •2.2磅（1千克）